



FICHA TÉCNICA APÓSITO AQUACEL FOAM- ADHESIVO & NO ADHESIVO

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIG. ID: 420631 | 420633 | 420635 | 420637 | 420636
420680 | 420619 | 420621 | 420623 | 420624 | 420625 | 420626

Descripción: Apósito estéril para el tratamiento de heridas y prevención de úlceras por presión. Está compuesto por una suave espuma que absorbe moderado nivel de exudado debido a su tecnología de hidrofibra 100% carboximetilcelulosa, la cual también permite atrapar bacterias y virus.

CARACTERÍSTICAS:

- Por los beneficios de la hidrofibra y de su nivel de transmisión del vapor de humedad, garantiza la No maceración de la piel.
- La versión con adhesivo cuenta con bordes adhesivos de silicona, con buena adherencia, sin ser oclusivo, de fácil remoción que permite visualizar una y otra vez la piel protegida, y sin lesionar la piel.

RECOMENDACIONES DE USO

- Los apósitos Aquacel™ Foam pueden ser utilizados para abrasiones, laceraciones, cortes menores, escaldaduras y quemaduras menores
- Puede ser utilizado en el tratamiento de heridas crónicas y agudas, tales como:
- Úlceras vasculares, úlceras por presión (Estadio II-IV) y úlceras de pie diabético.
- Heridas quirúrgicas (post-quirúrgicas, zonas donantes, dermatológicas)
- Quemaduras de espesor parcial (segundo grado)
- Heridas traumáticas o quirúrgicas que se dejan cicatrizar por segunda intención tales como dehiscencias de incisiones quirúrgicas.
- Heridas quirúrgicas que cicatrizan por primera intención, tales como incisiones quirúrgicas y dermatológicas (por ejemplo ortopédicas y vasculares)
- Tratamiento local de heridas con tendencia al sangrado, tales como heridas que han sido desbridadas quirúrgicamente o mecánicamente y zonas donantes.
- Prevención de lesiones por presión.
- Uso hasta por 7 días

COMPOSICIÓN

- Componentes para Aquacel™ Foam Adhesivo son: Película de
- Cubierta externa de Poliuretano, Espuma de Poliuretano & silicona trilaminada, Capa de Poliamida e hidrofibra 100% carboximetilcelulosa.
- Componentes para Aquacel™ Foam No Adhesivo son: Película de
- Cubierta externa de Poliuretano, Espuma de Poliuretano, Capa de
- Poliamida e hidrofibra 100% carboximetilcelulosa.

NOTAS ADICIONALES

- Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación.
- Puede utilizarse como apósito primario o secundario.



CERTIFICACIÓN Y REGISTROS

ISO 13485 | Latex free (2013) | Environmental Statement (2013) | Formaldehyde free Statement (2013)

FICHA VÁLIDA PARA LOS SIG. ID: 420631 | 420633 | 420635 | 420637 | 420636
420680 | 420619 | 420621 | 420623 | 420624 | 420625 | 420626